

FICHA TÉCNICA

MONTACK Cinta de Montaje Agarre Total Inmediato Especial LEDs

Descripción del producto

Montack Cinta de Montaje Agarre Total Inmediato Especial LEDs es una cinta de doble cara con una fuerza inicial extrema y una gran resistencia final, diseñada con un ancho especial para el pegado de cables LED de 8 mm.

Fija todo tipo de materiales porosos y no porosos en superficies lisas y ligeramente rugosas, de forma fácil, limpia e inmediata.

Montack Cinta de Montaje Agarre Total Inmediato Especial LEDs puede utilizarse tanto en interior como en exterior.

Características especiales

Grosor	0,73 mm
Resistencia cizalla	3 kg/5 cm
Elongación	100 %
T. servicio	- 10 hasta + 75°C
T. aplicación	+ 15 hasta + 30°C

Aplicaciones

Fijación de:

- Guías para cables
- Pletinas entre pavimentos
- Regletas para cables en interior
- Perfiles para LEDs en armarios, interiores de automóvil, superficies porosas de exterior, espejos, toalleros, etc.
- Apliques para cuadros, señalización, maquetas, molduras de techo, enchufes, interruptores, sistemas de alarma, cajas de electricidad, rejillas de ventilación, placas de identificación, accesorios de baño y de cocina...

Modo de empleo

Preparación del soporte:

Las superficies a encolar deben encontrarse limpias, exentas de cualquier tipo de suciedad ya sea polvo o grasa y secas.

Limpiar con alcohol las superficies a unir y secar.

Aplicación:

1. APLICAR la cinta sobre el elemento a fijar sin tocar la parte adhesiva de la cinta con los dedos y CORTAR.
2. PRESIONAR bien la cinta y RETIRAR el film protector.

3. FIJAR en la posición deseada y PRESIONAR fuertemente.

Evitar el USO DE LIMPIADORES ABRILLANTADORES sobre las superficies a unir.

Repartir la cinta por toda la superficie y asegurar el máximo contacto entre cinta y soporte para SOPORTES LIGERAMENTE RUGOSOS.

Es imprescindible aplicar varios tramos de cinta a lo largo de la superficie para ELEMENTOS VERTICALES GRANDES.

No se aconseja para UNIONES VERTICALES SUPERIORES A 6 KG.

No apta para polietileno (PE, LDPE, HDPE), polipropileno (PP), Teflon® (PTFE), superficies muy rugosas, frágiles, sin cohesión, polvorientos, antiadherentes, etc.

Disolución y limpieza

El producto se puede eliminar mecánicamente realizando un esfuerzo de pelado. Los restos de adhesivo pueden eliminarse mediante la aplicación de PASO ELIMINA ADHESIVOS.

Almacenaje

Consérvese en su estuche original cerrado y en un lugar fresco y seco entre +15°C y +30°C. en estas condiciones el producto mantiene sus propiedades durante 18 meses después de su fabricación.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Certificamos que las cintas de Bricolaje CEYS, **MONTACK CINTA DE MONTAJE ESPECIAL LEDES**, entra dentro de la definición de **artículo** establecida por el Reglamento (CE) nº 1907/2006, **REACH** y que, según se especifica en la Guía de Elaboración de Fichas de Seguridad publicada por la **ECHA** (Agencia Europea de Productos Químicos), **no es necesario que dispongan de Fichas de Seguridad para su comercialización.**

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.