

Portalámparas de fluorescencia. Embornamiento rápido. 2A 250V.

Portalámparas de fluorescencia. Embornamiento rápido. 2A 250V.Con portacebador incorporado.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Termoplástico
Corriente	2 A
Color	Blanco

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60400:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
--	----

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
---	----

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237544
Código EAN envase	8423220008014
Código EAN embalaje	18423220008011
Uds. Envase	70
Uds. Embalaje	560
Uds. Pallet	26880
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	12
Peso Envase (Kg)	0,93
Peso Embalaje (Kg)	7,79
Código arancelario	85366990

Croquis



