

PASO Protector Abrillantador Mármol

Descripción del producto

Paso Protector Abrillantador Mármol es un tratamiento para suelos NO porosos que los protege de manchas y agresiones externas.

Gracias a su fórmula con Complejo Poliuretano consigue una mayor resistencia a las rayadas y una protección por más tiempo.

Paso Protector Abrillantador Mármol abrillanta y renueva el color natural. No marca las pisadas.

Antideslizante.

Características técnicas

- Composición

15-30% policarboxilatos, <5% tensioactivos no iónicos y aniónicos.

Otros: perfume, benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, methylchlorisothiazolinone, methylisothiazolinone.

Propiedades

- ✓ Renueva y protege los suelos NO porosos o de interior realzando su tonalidad natural.
- ✓ Fórmula de alta resistencia al uso e intemperie, que protege de agresiones externas y manchas, evitando que se produzcan rayadas o difuminándolas si las hubiera.
- ✓ Antideslizante.

Materiales

- | | |
|--------------------|---------------------|
| - Gres porcelánico | - Basalto |
| - Travertinos | - Piedra calcárea y |
| - Pizarras | terrazo |
| - Mármol | |

X No se recomienda el uso de PASO Protector Abrillantador Mármol sobre superficies porosas.

Modo de empleo

Limpiar / decapar previamente la superficie a tratar (con PASO DECAPANTE UNIVERSAL).

1. Aplicar directamente 2 tapones de producto sobre la superficie y extenderlo en una única dirección y de una sola pasada.
Formar una fina capa homogénea con la ayuda de una esponja enceradora o bayeta sin pelusa (p.ej. microfibra).
2. Repetir la operación hasta completar toda la superficie.
Iniciar por un extremo de la habitación, abarcando la totalidad de la superficie para finalizar en el extremo contrario.
3. Dejar secar 1 hora antes de pisar y no aplicar ningún tratamiento hasta después de 24h.
4. *Para un máximo brillo y protección, aplicar una segunda capa perpendicular a la 1ª aplicación (giro de 90°) a las 24 horas.*
5. Para mantener el brillo verter 3 tapones de producto en 5l de agua y fregar.
Dejar secar sin aclarar.

Consejos de utilización

Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo para verificar el estado de la superficie.

Rendimiento

Un envase de PASO Protector Abrillantador Mármol tiene un rendimiento aproximado de 40 a 60 m², dependiendo de la dilución a realizar.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Recomendaciones de seguridad

Atención:

No ingerir.
Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS).

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.