

GY 506WL, GY 508WLR, GY 509WLR

FARO DE TRABAJO LED REDONDO

ROUND LED WORKING LIGHT



Ref.: GY506WL, GY508WLR, GY509WLR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GY 506WL	GY 508WLR	GY 509WLR
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION	Voltaje	Voltage	10-30 V / 18W	10-30 V / 24W	10-30 V / 27W
	LED	LED	6	8	9
	Lumens	Lumens	1350	1850	2150
	Apertura	Opening	Flood	Flood	Flood
	Kelvin	Kelvin	6500°	6500°	6500°
	Vida útil (h)	Life span (h)	30.000	30.000	30.000
	Protección IP	IP protection	IP67	IP67	IP67
EMBALAJE UNITARIO SINGLE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	130 x 55 x 160	160 x 50 x 125	115 x 70 x 150
	Peso neto (Kg)	Net weight (Kg)	0,50	0,55	0,6
	Peso bruto (Kg)	Gross weight (Kg)	0,65	0,7	0,73
EMBALAJE MASTER MASTER CARTON	Caja master (uidades)	Master carton (units)	20	20	20
	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	300 x 280 x 350	300 x 280 x 350	380 x 270 x 340
	Peso bruto (Kg)	Gross weight (Kg)	10,9	19	15
	Capacidad contenedor (20"/ 40"/ 40)	Container load (20"/ 40"/ 40HQ)	/ - / -	/ - / -	/ - / -
	Código EAN	EAN Code	8434691129603	8434691129627	8434691129580
OTRAS CARACTERÍSTICAS OTHER SPECIFICATIONS	- Soporte de acero inoxidable incluido. - Carcasa en aleación de aluminio. - Resistente a la vibración. - Parábola interior en Acero inoxidable			- Stainless steel bracket included. - Die casting Aluminum alloy housing. - Vibration resistant. - Stainless steel internal reflector.	

