

GY 508WLS, GY 509WLS, GY 516WL

FARO DE TRABAJO LED CUADRADO

SQUARE LED WORKING LIGHT



Ref.: GY508WLS, GY509WLS, GY516WL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			GY 508WLS	GY 509WLS	GY 516WL
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCTION	Voltaje	Voltage	10-30 V / 24W	10-80V / 27W	10-48V / 48W
	LED	LED	8	9	16
	Lumens	Lumens	1850	2150	3500
	Apertura	Opening	Flood	60°	Flood
	Kelvin	Kelvin	6500°	6500°	6500°
	Vida útil (h)	Life span (h)	30.000		
	Protección IP	IP protection	IP67	IP67	IP67
EMBALAJE UNITARIO SINGLE PACKING	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	160 x 50 x 125	160 x 60 x 130	115 x 70 x 150
	Peso neto (Kg)	Net weight (Kg)	0,55	0,55	0,6
	Peso bruto (Kg)	Gross weight (Kg)	0,7	0,7	0,73
	Caja master (unidades)	Master carton (units)	20	20	20
EMBALAJE MASTER MASTER CARTON	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	300 x 280 x 350	300 x 280 x 350	380 x 270 x 340
	Peso bruto (Kg)	Gross weight (Kg)	19	18	15
	Capacidad contenedor (20"/ 40"/ 40HQ)	Container load (20"/ 40"/ 40HQ)	/ - / -	/ - / -	/ - / -
	Código EAN	EAN Code	8434691129627	8434691129658	8434691129580
OTRAS CARACTERÍSTICAS OTHER SPECIFICATIONS	- Soporte de acero inoxidable incluido. - Carcasa en aleación de aluminio. - Resistente a la vibración. - Parábola interior en Acero inoxidable		- Stainless steel bracket included. - Die casting Aluminum alloy housing. - Vibration resistant. - Stainless steel internal reflector.		

