

## Para taladrar de manera controlada



## Características

- Sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea para todos los taladros comerciales con cuello de 43 mm conforme a la norma europea
- Columna redonda de 40 mm con cremallera dentada atornillada de 420 mm de longitud para una perforación recta sin torsión
- Tope de profundidad con ajuste rápido y anillo graduado para ajustar la profundidad de taladrado con una exactitud de milímetros
- Transmisión por cremallera para ajustar de forma cómoda, continua y precisa la altura de la unidad de manejo junto con el taladro
- Portacables para guiar ordenadamente el cable de alimentación del taladro
- Plancha de fundición gris con un robusto peso básico para una estabilidad segura
- Palanca de avance de 3 brazos para un cómodo descenso
- Muelle de retorno para una fácil reposición de la máquina
- Cómoda posibilidad de fijación de tornillos de banco

## Especificaciones técnicas

Altura(s) de trabajo	305 mm
Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	203 x 307 x 570 mm
Profundidad	130 mm
Ámbito de la máquina, mesas de trabajo	Para todas las máquinas con cuello de sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea
Material(es)	fundición a presión de aluminio
Otra especificación del producto	Superficie de trabajo fresada con ranuras de sujeción para fijar garras de sujeción o tornillos de banco Muelle de recuperación integrado Con soporte para cables Carrera de trabajo de máx. 80 mm Con sujeción de 43 mm de diámetro conforme a la norma europea

## Accesorios

3410000, 3412099, 3423000, 4920000

## Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura)	EAN-Code
5027000	1	203 x 307 x 570 mm	 4 006885 502703 4006885502703