

Bomba con carcasa de plástico (1300 l/h)



Para bombear líquido con el taladro



Características

- Bomba con carcasa de plástico, compacta y autocebante
- Compatible con taladros convencionales (mínimo 600 W)
- Desplazamiento de hasta 1300 litros por hora
- Conexión para mangueras con un diámetro de 13 mm
- Altura de aspiración hasta 3 m
- Altura de impulsión hasta 15 m
- Alta calidad „Made in Europe“

Instrucciones de uso

Basta con fijar 2 mangueras de jardín a las tomas de manguera con un diámetro de 13 mm. Ponga en marcha la bomba a bajas revoluciones y luego aumentelas hasta un máximo de 2.800 r/min.

Atención:

La bomba no es adecuada para bombear sustancias tóxicas, corrosivas y/o inflamables.

La bomba tampoco es adecuada para bombear agua potable o agua para acuarios. No está permitido bombear alimentos ni líquidos a temperaturas superiores a 40 °C.

Utilice grasa multiuso biodegradable o aceite lubricante para engrasar la bomba.

Bomba con carcasa de plástico (1300 l/h)



Especificaciones técnicas

Capacidad máx. de impulsión	1.300 l/h
Altura de impulsión 1	Diámetro de manguera 1/2" (13 mm) = Altura de impulsión 15 m
Altura de aspiración	3 m
Funcionamiento en seco máx.	30 s
Conexión para manguera	1/2" (13 mm)
Diámetro de vástago	6 mm
Velocidad máx. de rotación	2.800 RPM
Potencia mín. de la máquina	600 watio
Otra especificación del producto	Carcasa de plástico

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	EAN-Code
2202000	1	 4 006885 220201 4006885220201
2202000	1	 4 006885 220201 4006885220201