

Cepillo de copa de alambre de nylon, agresivo



Para limpiar, eliminar el óxido y pulir



Características

- Para limpiar, desherrumbrar y pulir
- Para preparar trabajos de soldadura directa e indirecta
- Alambre de nylon de grano grueso para un trabajo extremo

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Madera
Adecuado con limitaciones	Metal, Metal no férreo, Chapa, Piedra

Cepillo de copa de alambre de nylon, agresivo



Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Color	rojo
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de nylon
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	1,2 mm
Diámetro del alambre	1,2 mm

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
1505000	1	50 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 150508 4006885150508
1506000	1	65 mm	20 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 150607 4006885150607
8478000	1	65 mm	20 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	 4 006885 847804 4006885847804