Fischer Ibérica, S.A.U.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT – ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

FICHA TÉCNICA

Cemento Express
Art. Nº 512.348 – 512.352

Descripción del producto:

Cemento express es un relleno de reparación de juntas altamente cualificado, basado en una dispersión de polímero y aditivos, con un óptimo espectro de adherencia para juntas en aplicaciones interiores y exteriores.
El producto es prácticamente libre de olores y de fácil aplicación con una pistola de silicona.

Aplicaciones:

Para reparaciones de juntas nuevas o dañadas en desconchados de piedra y albañilería.
Cemento express ya es resistente a la intemperie y a la lluvia algunas horas después de haber sido aplicado.
Es pintable en caso necesario. Debido a la amplia variedad de métodos de pintura, se recomiendan tests preliminares.
En general, este producto adhiere perfectamente sobre diferentes materiales de construcción, por ejemplo hormigón, albañilería, piedra y cemento.
También puede ser aplicado en bases ligeramente húmedas.

Limitaciones:

Este producto es resistente a la humedad, pero no es recomendado para inmersiones prolongadas o permanentes.
La aplicación en ambientes excesivamente húmedos puede retrasar el secado del producto.
No aplicar por debajo de 5ºC o sobre superficies heladas.
No recomendado para juntas de dilatación o con movimiento.
Juntas rellenas de forma incorrecta o incompleta reducirán el tiempo de vida operativo del producto.
Para grosores superiores a 2cm, es preferible aplicar el producto en varias capas, dejando secar entre capa y capa.

Preparación de la superficie y acabado:

Las superficies deben estar limpias, secas, saneadas y libres de grasa, aceite y desencofrantes. Aproximadamente 5 minutos después de la aplicación del producto en la junta, presionarlo firmemente y trabajarlo con una herramienta para juntas (espátula o similar). Para obtener un resultado óptimo, no aplicar sobre superficies directamente expuestas al sol durante la aplicación. Después de 5-10 min, eliminar el exceso de material de la junta y soporte con un pincel o esponja húmedos.
Durante el proceso de secado, el producto oscurece ligeramente.
Después del uso, aclarar con agua herramientas y manos.

Colores disponibles:

Gris claro y gris oscuro.

Presentación:

Cartuchos de 310ml en cajas de 12 unidades.

Fischer Ibérica, S.A.U.
Klaus Fischer, 1
43300 MONT – ROIG DEL CAMP
TARRAGONA (SPAIN)
Teléfono 34 - 977 838 711
Telefax 34 - 977 838 770

Datos generales:

Base	Dispersión de polímero
Temperatura de aplicación	+5 a +40ºC
Flujo según ISO 7390	<2mm
Densidad	1,70g/ml
Resistencia a las heladas -15ºC durante el transporte	O.K.
Caducidad entre +5 y +25ºC	12 meses
Pintable tras curado	Sí
Sólidos	85%

Toda la información suministrada es el resultado de nuestros tests y experiencia y es de naturaleza general, por lo que no implica ninguna responsabilidad para fischer. Es la responsabilidad del usuario verificar mediante sus propios tests si el producto es adecuado o no para las aplicaciones.