

FICHA TÉCNICA

MARCADOR DE EVENTOS



1. Descripción

El spray MARCADOR DE EVENTOS es una pintura muy temporal, de color fluorescente para el marcado de diferentes superficies. Diseñado para durar al exterior unos 5 días, dependiendo de las condiciones externas.

2. Propiedades:

- Permite pulverizar en todas direcciones – 360°
- Tapón de seguridad
- Secado muy rápido
- Colores fluorescentes y de alta luminosidad
- Puede aplicarse sobre gran variedad de sustratos
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas
- Resistente a bajas temperaturas
- Muy fácil aplicación
- Exento de metales pesados



3. Usos recomendados

Indicado para la señalización y el marcaje muy temporal en diferentes aplicaciones, como por ejemplo: Señalizaciones topográficas, Estudios geológicos, Minería y Canteras, Construcción, Obras Públicas, Mantenimiento de autopistas y carreteras, Eventos públicos, Industria en general, Decoración, accidentes... Puede aplicarse en asfalto, hormigón, piedra, arena, madera, metal...

4. Presentación

Colores: Naranja, Amarillo, Fucsia

Envases : De 650/500 ml

5. Características técnicas:

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| • Naturaleza | Resina acrílica |
| • Pigmentos | Fluorescentes y extendedores |
| • Disolventes | Cetonas y Naftas |
| • Propelente | Hidrocarburos, ricos en C3 y C4 |

• Densidad	0.99 ± 0.02 gr./cc
• Viscosidad	14 ± 1 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20°C).
• % sólidos en peso	31 ± 1 % (Valor teórico)
• VOC	605 ± 1 gr./l (Según color)
• Brillo	< 5 %
• Rendimiento:	650/500ml; 2 m ² según el soporte
• Tiempos de secado a 20°C:	Superficial: 10 min. Total: 20 min. Repint.: A los 5 min.
• Temperatura de aplicación	De 5 a 35°C
• Resistencia del pintado al calor	Recomendado hasta 150°C
• Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
• Presión:	4 bars a 20°C / 7-8 bars a 50°C
• Limpieza	Disolvente limpieza en spray
• Vida del producto	10 años

6. Instrucciones

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Después de cada uso limpiar con un papel o trapo la boquilla para evitar su obturación.

No aplicar sobre equipos conectados. Utilizar en zonas bien ventiladas.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, n° 116.



La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com