

Cepillo de copa de alambre de acero

wolcraft®



Características

- Para desherrumbrar y limpiar
- Para preparar trabajos de soldadura directa e indirecta

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Adecuado para la máquina

Taladro

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

19.10.2022
Página 1 de 2

Cepillo de copa de alambre de acero



Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2106000	1	50 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")			 4 006885 210608 4006885210608
8472000	1	50 mm	15 mm	vástago redondo		6 mm	 4 006885 847200 4006885847200
8473000	1	75 mm	20 mm	vástago redondo		6 mm	 4 006885 847309 4006885847309
2108000	1	75 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")			 4 006885 210806 4006885210806
2109000	1	80 mm	25 mm	vástago hexagonal SW 8,5 mm	25 mm		 4 006885 210905 4006885210905