

DWE4057

Mini-amoladora 125mm 800W 11.800 rpm Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque



Argumentos de Venta

- Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones
- La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente, cuando ésta vuelva, la herramienta NO arranca. Se debe a rmar de nuevo para poder arrancar
- Caja de escobillas con muelle de presión para mayor duración de la escobilla
- Arranque suave que limita la corriente inicial y evita los picos de arranque iniciales ofreciendo un mejor control para el us uario
- Caja de engranajes reducida para acceder espacios confinados
- Inducido blindado que alarga la vida del motor
- Diseño de cojinete de bolas aumenta al 100% su eficiencia y su durabilidad
- Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor
- Botón de bloqueo de eje superior permite máxima profundidad de corte
- Motor protegido contra la abrasión para mayor durabilidad

Equipo estándar

- Guarda protectora
- Empuñadura lateral multiposición
- Tuerca interna y externa
- Llave

Especificaciones	
Potencia	800 W
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1.8 kg
Longitud	270 mm
Alto	80 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	9,4 m/s ²