Ref.: 13940
Ref.: 13932 – Con bolsa*

USO

Cortador manual ligero y polivalente.

Para el corte de baldosa cerámica.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Separador multipunto, con pisador de aluminio y eje de acero para una mayor ROBUSTEZ y POTENCIA de separación.

Correderas fabricadas en POM y portaherramientas de aluminio, más RÍGIDO y ESTABLE, para un rayado de la baldosa más FÁCIL.

Base de aluminio EXTRUIDO, LIGERA y RÍGIDA. Con costilla central REFORZADA.

Incluye 4 suplementos laterales, para piezas de gran formato, ajustables en cualquier punto de la longitud de la máquina.

Soportes de guías de aluminio, para una mayor ROBUSTEZ.

Doble guía, para una mejor VISIBILIDAD de la línea de rayado y corte.

Guías Ø18 mm. de acero macizas, cromadas, rectificadas y calibradas, con tratamiento anti-corrosión.

Mango ERGONÓMICO.

Tope lateral milimetrado con escuadra 45°.

Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte en cada caso.

Incluye rodel de Ø6 mm.

www.rubi.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de corte: 65 cm.
- Formato máximo de corte en diagonal: 45x45 cm.
- Espesor máximo de corte: 12 mm.
- Peso neto: 6,27 kg. (7,07 kg ref. 13932 con bolsa)
- Dimensiones: 87x19x11,5 cm

* Disponible con práctica bolsa/mochila de transporte (Ref.: 13932).

EMBALAJE

Caja unitaria de cartón a cuatricromía.

Peso bruto unitario: 7,03 kg. (7,83 kg ref. 13932 con bolsa)

Unidad de venta: 4 unidades (en caja de grupaje).

Dimensiones de la caja de grupaje: 89x39,5x24 cm.

Peso bruto caja grupaje: 28,12 kg. (31,32 kg ref. 13932 con bolsa)

Unidades por pallet: 48 unidades (12 cajas de grupaje).

Peso del pallet: 352,50 kg. (391 kg ref. 13932 con bolsa)

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y a las condiciones reales de utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.