



Ref.: 24985

USO

Para pequeñas reformas y trabajos ligeros.

Para el corte OCASIONAL de gres esmaltado y FRECUENTE de azulejo.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Separador multipunto, con pisador de aluminio.

Correderas cerradas sin casquillos y portaherramientas de aluminio.

Base de chapa de acero embutida con costilla central.

Soportes de guías de aluminio inyectado, para una mayor ROBUSTEZ.

Doble guía, para una mejor VISIBILIDAD de la línea de rayado y corte.

Escuadra milimetrada fabricada en ABS.

Guías de acero de $\varnothing 16$ mm macizas, cromadas con tratamiento anti-corrosión.

Tope lateral de chapa de acero para cortes repetitivos y escuadra a 45° .

Rodeles adaptables a cada material para obtener el máximo rendimiento y calidad de corte en cada caso. Compatible con los diámetros de $\varnothing 6$ a 10 mm.

Incluye rodel de $\varnothing 6$ mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Longitud de corte: 61 cm.
- Formato máximo de corte en diagonal: 43x43 cm.
- Espesor máximo de corte: 10 mm.
- Peso neto: 4,985 kg.

EMBALAJE

Caja unitaria de cartón a cuatricromía.

Dimensiones de la caja unitaria: 767x148x92 mm.

Peso bruto unitario: 5,415 kg.

Unidad de venta: 6 unidades (en caja de grupaje).

Dimensiones de la caja de grupaje: 785x315x310 mm.

Peso bruto caja grupaje: 32,490 Kg.

Unidades por pallet: 72 unidades (12 cajas de grupaje).

Peso del pallet: 411 kg.