# DISCO TSV - PRO

VERSIÓN: R-V.1.01

FECHA: JUL2016

**USO**

Para el corte de ladrillo, hormigón (no armado), terrazo y una amplia variedad de materiales de construcción y mampostería.

Alto rendimiento y velocidad de corte.

Corte seco.

**CARACTERÍSTICAS DEL DISCO**

Disco tipo TURBO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en AMOLADORAS.

NO RECOMENDADO para el corte a inglete.

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayes y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Roets, Avda. Olimpiades 89-91, 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • Telf: +34 936 89 65 00 • gboada@rubi.com • www.rubi.com

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES**

Calidad PRO.

Altura de pastilla: 7 mm.

Diámetro interior: 22,2 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES**

Ref. 25917 - Ø115: Espesor de pastilla: 2 mm.

RPM máximas: 13.300.

Ref. 31980 - Ø125: Espesor de pastilla: 2,2 mm.

RPM máximas: 12.250.

Ref. 25918 - Ø230: Espesor de pastilla: 2,5 mm.

RPM máximas: 6.650.

**EMBALAJE**

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 25917 - Ø115: 17,5x15 mm.

Ref. 31980 - Ø125: 17,5x15 mm.

Ref. 25918 - Ø230: 30x26 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

**NORMATIVA**

Conforme a EN-13236.

GERMANS BOADA S.A. Pol. Can Roats, Avda. Olimpiades 85-91, 08191 RUBI (Barcelona) SPAIN • Telf: +34 936 89 65 00 • gboada@rubi.com • www.rubi.com

www.rubi.com

Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales • Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos • Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayes y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas • Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.