

# SISTEMAS DE PERFORACIÓN

## BROCAS DE DIAMANTE – CORTE SECO



### Productos relacionados:



Kit DRYGRES Ref. 50917


Sistemas de guiado  
Ref. 50910 Ref. 50944

Adaptador M14 para taladro  
Ref. 05976


Kit Antipolvo Ref. 50929

### Uso:

- Para taladrar en seco materiales cerámicos; revestimiento, gres esmaltado, gres porcelánico y piedra natural.

### Características:

- Broca diamantada por soldadura al vacío (Vacuum brazed).
- Conexión por rosca M14.
- Corte seco.
- Velocidad máxima de trabajo: 14.000 r.p.m.
- Espesor máximo de trabajo: 36 mm.
- Refrigeración por aire, mediante movimiento orbital. Las ref. 05988/89/90 y 91 incorporan un tapón de cera para mejorar la lubricación inicial de la broca (primeras 4 - 5 perforaciones).

### Embalaje:

- Blister cilíndrico de PVC transparente con etiqueta cuatricromía.
- Dimensiones:
  - Ø 6 a 28 mm. 3,4x3,4x12,5 cm.
  - Ø 35 mm. 4,3x4,3x12,8 cm.
  - Ø 43 mm. 5,2x5,2x13,1 cm.
  - Ø 50 a 65 mm. 7,4x7,4x13,6 cm.
  - Ø 68 a 75 mm. 8,5x8,5x14 cm.
- 1 unidad por blister.

**Advertencia para las ref. 05988/05989/05990/05991: Almacenar a temperaturas inferiores a 80°C.**

### MODELOS

| Ref              | R.P.M Max. | Ø     | Ref                  | R.P.M Max. | Ø     |
|------------------|------------|-------|----------------------|------------|-------|
| 05988 - Ø 6 mm.  | 14000      | 36 mm | 05987 - Ø 35 USA mm. | 14000      | 36 mm |
| 05989 - Ø 8 mm.  | 14000      | 36 mm | 04913 - Ø 43 mm.     | 14000      | 36 mm |
| 05990 - Ø 10 mm. | 14000      | 36 mm | 04914 - Ø 50 mm.     | 14000      | 36 mm |
| 05991 - Ø 12 mm. | 14000      | 36 mm | 04915 - Ø 60 mm.     | 14000      | 36 mm |
| 04910 - Ø 20 mm. | 14000      | 36 mm | 04916 - Ø 65 mm.     | 14000      | 36 mm |
| 04911 - Ø 28 mm. | 14000      | 36 mm | 04917 - Ø 68 mm.     | 14000      | 36 mm |
| 04912 - Ø 35 mm. | 14000      | 36 mm | 05992 - Ø 75 mm.     | 14000      | 36 mm |