



Ref.: 76945



## USO

Para mezclar morteros y adhesivos cementosos.

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Equipada con hélice de triple pala. Rendimiento 15% mayor que la equivalente de 2 palas.

Menos esfuerzo en el mezclado. Más vida para el mezclador eléctrico.

Genera menos vibraciones. Mayor confort.

La acción del mezclador succiona el material desde la base, por el interior del cabezal, devolviéndolo por el exterior del mismo, con un movimiento (interior/exterior) que nos permite obtener una mezcla homogénea y libre de burbujas de aire.

Fabricada en acero con acabado en pintura epoxy roja.

Conexión mediante varilla HEXAGONAL de 8 mm. para portabrocas.

Adaptable a todos los RUBIMIX\* y a otros mezcladores del mercado mediante el uso del PORTABROCAS ref. 71967.

\*Excepto RUBIMIX-9 DUPLEX y RUBIMIX-50-N

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de mezcla: 10-15 kg.

Altura de la varilla: 400 mm.

Diámetro de hélice: 80 mm.

Potencia mínima del mezclador: 500 W.

Peso: 0,5 kg.

## EMBALAJE

Packaging individual: banda PVC cuatricromía con capuchón goma colgador.

Dimensiones packaging individual: 43,2x9x8 cm.

Unidad de venta: 6 unidades.

Caja de grupaje con flexografía RUBI.

Dimensiones caja de grupaje: 46x19x18 cm.

Peso caja de grupaje: 3,5 Kg.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)