





RASCADORES CARACTERÍSTICAS GENERALES

Versión: 010110

Página : 12.8

Modelo	Ref	Características	Utilización
	65962 72960	Lámina de acero galvanizado 250 x 144 mm. Mangos: 65962 – Plástico soldadura ultrasónica 72960 – Madera de haya barnizada. Recambio para el formato 250 x 144 mm. Ref 65957	Es la herramienta para realizar el acabado en las fachadas de mortero monocapa. Se utiliza realizando círculos para hacer desaparecer las rayas de la aplicación, dando un aspecto uniforme.
	65963	Lámina de acero galvanizado 150 x 72 mm. Mango DM Hidrófugo.	
	72962	470 x 70 mm	Pule las incorrecciones de la aplicación del yeso, una vez fraguado. Sobre todo en las esquinas y lugares que la llana no alcanza por dimensión.
	72961	455 x 86 mm	
	65921	Dos caras útiles, 1ª rebaja (la cara de la foto) y 2ª acabado	Rebaja y acaba las juntas de mortero en la colocación de caravista. El grueso de la punta es de 10 mm y la profundidad también de 10 mm.
	65907	Plaquetas de widia electro-depositadas. Recambio de plaquetas Ref. 71974 Espesor plaqueta: 2 mm.	Rebaja las juntas de mortero de juntas de las piezas cerámicas, para su limpieza (superficial) y para su sustitución (totalmente). Las juntas NO Epoxi de centros alimenticios tienen la obligación (higiene) de sustituir las juntas periódicamente. Ojo al rayar no tocar el esmalte. El grueso de la junta se consigue con 1, 2 ó 3 plaquetas.

- Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.
- Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.
- Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
- Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés, Avda. Olimpiades 89-91
Apartado de correos 14
Tel. 34 93 680 65 00 Fax 34 93 680 65 01
08191 RUBI (BARCELONA) ESPAÑA
Internet: <http://www.rubi.com>
E-mail: gboada@rubi.com