



CRUCETAS CRUCETAS y “T”

Versión: 180711

Página : 15.1.2



Características:

- Elementos desechables, que permiten mantener una separación constante y octogonal entre piezas cerámicas en la colocación de pavimentos y revestimientos.
- Las crucetas RUBI® están especialmente diseñadas para resistir a la flexibilidad de sus aspas.
- En los modelos de 1 mm a 3 mm, las crucetas son de inyección de plástico macizas.
- En los modelos de 3 mm L a 12 mm las crucetas disponen de una estructura de reja interior.
- La estructura de reja interior de las crucetas nos garantiza regularidad en sus dimensiones. También nos permite el rellenado de la cruceta en el momento de aplicar el mortero de juntas, evitando futuras malformaciones en la junta.
- Fabricadas en Polipropileno.

MODELOS

		Crucetas “T”		Packaging	
1 mm	BL	X	X	300 u.	1000 u.
1.5 mm	BL	X	X	300 u.	1000 u.
2 mm	BL	X	X	300 u.	1000 u.
2 mm – L	BL	X	-	300 u.	1000 u.
3 mm	BL	X	X	200 u.	1000 u.
3 mm – L	BL	X	-	200 u.	1000 u.
4 mm	GR	X	-	200 u.	1000 u.
5 mm	GR	X	X	100 u.	1000 u.
5 mm R	GR	X	-	100 u.	1000 u.
6 mm	GR	X	-	100 u.	1000 u.
7 mm	GR	X	X	100 u.	1000 u.
8 mm	GR	X	-	50 u.	1000 u.
10 mm	GR	X	X	50 u.	1000 u.

CRUCETAS Y “T” NECESARIAS POR M² SEGÚN EL FORMATO DE LA CERÁMICA

FORMATO	10x10	15x15	20x20	30x30	40x40	45x45	50x50	60x30	60x60
UNIDADES/m ²	106	49	29	15	8	7	6	8	6

- Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.
- Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.
- Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
- Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.

GERMANS BOADA S.A.

Pol. Can Rosés, Avda. Olimpíades 89-91
Apartado de correos 14
Tel. 34 93 680 65 00 Fax 34 93 680 65 01
08191 RUBI (BARCELONA) ESPAÑA
Internet: <http://www.rubi.com>
E-mail: gboada@rubi.com