



Watching
over your
security

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y USO
ESCUDOS DE SEGURIDAD
SERIE 610
SERIE 700
SERIE EZ

1. Si tienes que realizar taladros para agrandar el alojamiento del escudo, **no olvides limpiar bien de viruta el espacio de bombillo y cerradura** porque esas virutas se convertirán en una fuente de problemas con el paso del tiempo.
2. **Ajustar muy bien la distancia del escudo** con respecto a la longitud del bombillo – ajustando la rosca del escudo – **Demasiado ajustado** suele ser **un problema de rozamiento** con la llave pero **muy holgado también es un problema de eficacia en seguridad** dependiendo el tipo de ataque.
3. Una vez ajustada la distancia entre bombillo y escudo, no olvidar **bloquear con un tornillo, el giro del roscado del escudo** para que no se desajuste con el tiempo. **Si el escudo** que te ofrecen **no tiene estas posibilidades** de ajuste, no significa que sea más débil contra el taladro, solo que **ofrece menos posibilidades de ajuste perfecto contra el ataque violento en general.**
4. **Introducir las bolas de acero en los agujeros de los tornillos** para que hagan de segunda protección ante el posible taladro a través de la tornillería de fijación (muy habitual en ataques). **Estas pequeñas bolas de acero son espectaculares en su eficacia.**
5. Siempre que puedas, **intenta atornillar con 4 fijaciones**, aunque no siempre es posible, dependiendo del tipo de cerradura.

Versión del Documento

- **Fecha de emisión:** noviembre 2024
 - **Fecha de revisión:** no aplica