FICHA TÉCNICA

PULIMENTO ABRILLANTADOR

Descripción	Pulimento líquido basado en ceras y siliconas emulsionadas para limpiar, pulir y abrillantar superficies desgastadas o matizadas.
Propiedades	* Renueva las superficies pintadas o esmaltadas. * Repele la suciedad y el polvo. * Repele el agua. * Aumenta la resistencia al rayado dejando un tacto suave.
Usos	Para limpiar, pulir y abrillantar superficies pintadas, lacadas o barnizadas que con el transcurso del tiempo han quedado matizadas perdiendo su brillo original. Ideal en automóviles, motocicletas, electrodomésticos, muebles, cromados y niquelados, cristales, superficies de melamina, etc.
Colores y tamaños	Incoloro 0,375 L; 0,750 L
Características técnicas	Composición Disolvente: Mezcla de disolventes y agua. Densidad: 0.97 ± 0.02 Valor COV: Exento
Modo de empleo	Sistema de aplicación Agitar y homogeneizar perfectamente el pulimento antes de utilizarlo. Viértase una pequeña cantidad de Pulimento Abrillantador sobre un trapo de algodón, luego frótese con movimientos circulares hasta que quede seco. A continuación, con otro trapo de algodón seco, frotar hasta obtener un brillo intenso y un acabado perfecto. Para utilizar como limpiacristales, mézclese 1 parte de Pulimento con dos partes de agua. Observaciones Las superficies a repintar tratadas previamente con Pulimento Abrillantador deberán eliminarse con Disolvente Sintéticos y Grasos para eliminar los restos de Pulimento y evitar así defectos en la capa de pintura.
Información adicional	Instrucción de seguridad: Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standars de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

Edición 11/2023
La presente edición anula las anteriores