

Reference: PL27PBEIVA
EAN13: 8057730979818

EIVA, el primer portalámparas para exteriores E27 IP65 que se puede conectar en el mundo

Acabado: Blanco



Product short description:

Desde hoy puedes crear tu lámpara de exterior personalizada gracias a EIVA.

El corazón de EIVA es el primer portalámparas IP65 cableado del mundo: gracias al gel aislante especial contenido en su interior y a una membrana que se apoya herméticamente en la bombilla, este portalámparas puede resistir la lluvia y las tormentas con total seguridad.

Hecho de termoplástico, este portalámparas resistente al agua es adecuado para alojar bombillas de luz visible y pantallas con accesorio E27e. Se puede comprar en la versión desnuda o en el kit completo de silicona suave al tacto disponible en dos formas y numerosas variaciones de color.

El sistema de iluminación para exteriores EIVA está completamente diseñado y desarrollado por Creative-Cables y te permitirá iluminar tus espacios al aire libre, tu jardín, patio o terraza con soluciones personalizadas y únicas.

Configura y completa tu sistema EIVA:

- Elige la versión del portalámparas que mejor se adapte a tus necesidades, desnuda o con una cubierta de silicona

suave al tacto

- Haz juego con la rosa de techo IP65 en silicona suave al tacto del color que prefieras
- Utiliza nuestros cables para exteriores 2x1.00 cubiertos con tela y 100% Made in Italy. ¡Combínalos color por color o juega con los contrastes!
- Completa tu iluminación exterior con pantallas, accesorios y bombillas Creative-Cables.

Todos los componentes EIVA son una patente internacional de Creative-Cables.

ADVERTENCIA: el portalámparas EIVA está diseñado sólo para bombillas LED de vidrio y se ha testado que es compatible con los modelos A60, ST64, G95 y G125 que garantizan una protección IP65. El rango de compatibilidad se está ampliando y se está probando actualmente.

Product description:

Portalámparas termoplástico EIVA precargado con gel aislante

Diámetro: 56 mm

Altura: 92 mm

Camisa: roscada.

Tensión nominal: 250 Vac.

Clase: II

Junta: PVC

Terminales: tornillo para cables rígidos o flexibles de 0.5 ÷ 2.5 mm².

Alivio de tensión integrado

Grado de protección: IP65

Certificaciones: CE.

Hecho en Italia

Compatible con todos los cables para exteriores de neopreno redondos H05RN-F 2x1.00 de la línea Creative-Cables.

Product gallery:

