

FICHA TÉCNICA

ZSEC01

Zapato modelo ZSEC01, hecho en piel de serraje perforado de color gris oscuro y collarín sintético de color negro, S1P, y con suela de Poliuretano Doble Densidad.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345 S1P SRC E A



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

BlackLeather

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y lámina anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Piel de serraje perforada para mayor transpiración, **S1P**.
- ✓ Tope de seguridad y lámina antiperforación en acero.
- ✓ Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

-  Punta resistente 200J.
-  Plantilla Antiperforación 1100N.
-  Antiestático.
-  Resistente a Aceites.
-  Resistente a hidrocarburos.
-  Puntera reforzada.
-  Suela Antideslizante SRC.
-  Absorción de choques.

USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción. ✓ Talleres. ✓ Logística.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
 Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

