

# tesa® PRO Mounting Outdoor



## Información Producto

tesa Mounting PRO Exterior - Cinta adhesiva fuerte y resistente a la intemperie para aplicaciones en exteriores

tesa Mounting PRO Exterior

tesa Mounting PRO Exterior hace que los trabajos de aplicación en exteriores de los profesionales sean más rápidos y fáciles. La cinta se adhiere a superficies especialmente complicadas, como baldosas, ladrillos, metal y plásticos duros, con su poder de adhesión fuerte y fiable. Consiga adhesiones duraderas y asegure los elementos esenciales de exterior para sus clientes, como buzones o números de casa, con esta cinta resistente a los rayos UV, al agua y a la temperatura.

Fácil de usar: Aplicar en tiras verticales a lo largo de todo el objeto o superficie. Presione firmemente durante al menos cinco segundos.

## Características

\*Fuerte y duradera: la cinta tesa Mounting PRO Exterior es la principal elección de soluciones de fijación para el montaje fácil y estable de objetos en la pared al aire libre - resistente a los rayos UV, al agua y a la temperatura

\*La cinta para exteriores aguanta hasta 1 kg por cada 10 cm de cinta - para objetos planos de hasta 10 mm de grosor - adecuada para la mayoría de las superficies lisas y suficientemente firmes - se adhiere a azulejos, metal y la mayoría de los plásticos

\*Ideal para uso exterior: Cinta adhesiva fuerte de doble cara para una fijación segura en el exterior, por ejemplo, números de casa, buzones y más.

\*Fácil de usar: la cinta de montaje se puede cortar en trozos individuales pequeños o grandes para obtener una tira adhesiva del tamaño deseado

\*Contenido de la Entrega: 1 x tesa Mounting PRO Exterior - Soporta hasta 1 kg por cinta de 10 cm - Material: acrílico

## Aplicación

Fácil de aplicar :

1. Para permitir que la cinta de montaje desarrolle su máxima fuerza de estanqueidad, el objeto y la superficie deberán estar libres de polvo, suciedad y grasa.
2. Aplicar la cinta de doble cara para el montaje en la superficie más áspera. Aplicar en tiras verticales y a lo largo de toda la longitud del objeto o de la superficie.
3. Presione con fuerza sobre la cinta durante al menos 5 segundos. Retire la película protectora y sin tocar la zona adhesiva, coloque el objeto y presione firmemente durante al menos 5 segundos.
4. Dado que las cintas de montaje están destinadas a un uso permanente, es posible que queden residuos de material en el objeto. Trate de eliminarlos con el limpiador de adhesivo.

# tesa® PRO

## Mounting Outdoor



### Información Producto

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Datos técnicos

• Material de soporte	espuma PE	• Elongación a la ruptura	500 %
• Color	transparente con partículas UV	• Tipo de protector	PE
• Espesor total	1140 µm	• Color del protector	verde
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor del protector	127 µm

#### Adhesión sobre

- Acero (después de 3 días) 12.0 N/cm

#### Propiedades

• Tack	●●●	• Resistencia a los químicos	●●●●
• Resistencia al envejecimiento (UV)	●●●●	• Resistencia a los plastificantes	●
• Resistencia a la humedad	●●●●	• Removible después de 14 días (23°C)	●●

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=NaN>