

FONDO DE JUNTA

Construcción y Aislamiento



Cordón macizo de espuma de polietileno no reticulado de celda cerrada especialmente concebido para su aplicación como limitador de profundidad en todo tipo de sellados y juntas frías de dilatación (hasta +90°C).

Este material cumple con las especificaciones técnicas exigidas en las normas DIN18540 y ASTM C1330 respecto a los materiales de relleno para sellado de juntas frías.

Diámetro	Diámetro (mm)	Reacción al fuego (Euroclase)	Pérdida de Volumen	Alargamiento en la rotura	Color
Ø 6mm	6±1,0	E	<10%	>25%	Gris
Ø 10mm	10±1,0	E	<10%	>25%	Gris
Ø 15mm	15±1,0	E	<10%	>25%	Gris
Ø 20mm	20±1,0	E	<10%	>25%	Gris
Ø 25mm	25±1,0	E	<10%	>25%	Gris
Ø 30mm	30±1,5	E	<10%	>25%	Gris
Ø 40mm	40±2,0	E	<10%	>25%	Gris
Ø 50mm	50±2,0	E	<10%	>25%	Gris
Ø 75mm	75±3,0	E	<10%	>25%	Blanco
Ø 90mm	90±4,0	E	<10%	>25%	Blanco
Ø 100mm	100±4,0	E	<10%	>25%	Blanco



FUN & GO 2035, SL
Avinguda Mogent 252-254
Polígon Industrial Llinars Park
08450 - Llinars del Valles (Barcelona)
Teléfono: 93.492.00.85
Email: info@funandgo.es