

Caja de conexión de superficie. De Ø 93,5 mm.
Tapa redonda roscada.

Caja de conexión de superficie. De Ø 93,5 mm. Tapa redonda roscada. Altura 35,5 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 y 4 entradas para tubo Ø 18 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	Ø 93,5x35,5
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Nº de entradas y tamaño (mm)	4x Ø 20 y 4xØ 18
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Sistema de cierre de tapa	Roscada

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220140219
Código EAN envase	8423220140219
Código EAN embalaje	18423220140216
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	400
Uds. Pallet	4800
Medidas Embalaje cm	59,5x64x39,5
Peso unitario (g)	38
Peso Envase (Kg)	0,05
Peso Embalaje (Kg)	20,29
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.59MB\)](#)