



USO

Comprobación de niveles horizontales, verticales y posición a 45°.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES.

Viales acrílicos SELLADOS con resina epoxi de alta resistencia a los impactos.

ALTA resistencia UV.

Nivelación en posición NORMAL: horizontal, vertical y 45°.

Base de nivelación MECANIZADA hasta medidas de 120 cm.

Tapas de goma RESISTENTES a los impactos en ambos extremos.

Las tapas son EXTRAIBLES y permiten el marcado en esquinas y zonas estrechas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Fabricados en perfil de aluminio: 20x50x1,8 mm.
- Precisión: 0.5 mm/m.
- Pesos:

Ref. 76920 - RUBILEVEL 40: 255 gr.

Ref. 76921 - RUBILEVEL 50: 306 gr.

Ref. 76922 - RUBILEVEL 60: 353 gr.

Ref. 76923 - RUBILEVEL 80: 455 gr.

Ref. 76924 - RUBILEVEL 100: 550 gr.

Ref. 76925 - RUBILEVEL 120: 656 gr.

Ref. 76926 - RUBILEVEL 150: 851 gr.

Ref. 76927 - RUBILEVEL 200: 1.176 gr.

www.rubi.com



EMBALAJE

Serigrafía de los pictogramas de características y marca en el cuerpo de aluminio.

Embalaje unitario con film transparente.

Unidad de venta: 8 unidades. Caja de grupaje con flexografía RUBI (excepto modelos 150 y 200 con sólo 2 unidades por caja).

Dimensiones caja de grupaje:

RUBILEVEL 40: 40,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL 50: 50,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL 60: 60,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL 80: 80,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL 100: 100,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL 120: 120,5x9,5x10,5 cm.

RUBILEVEL 150: 150,5x5,25x5,5 cm.

RUBILEVEL 200: 200,5x5,25x5,5 cm.

Pesos caja de grupaje:

RUBILEVEL 40: 2,1 Kg.

RUBILEVEL 50: 2,5 Kg.

RUBILEVEL 60: 3 Kg.

RUBILEVEL 80: 3,8 Kg.

RUBILEVEL 100: 4,5 Kg.

RUBILEVEL 120: 5,4 Kg.

RUBILEVEL 150: 1,8 Kg.

RUBILEVEL 200: 2,5 Kg.