



## USO

Para el corte de todo tipo de baldosa cerámica.

Alta calidad de corte.

Para espesores <25 mm.

Corte seco.

## CARACTERÍSTICAS DEL DISCO

Disco tipo CONTINUO sinterizado.

Soldadura láser.

Apto para uso en AMOLADORAS.

NO RECOMENDADO para el corte a inglete.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES

Calidad PRO.

Altura de pastilla: 7 mm.

Diámetro interior: 22,2 mm.

Velocidad perimetral máxima: 80 m/s.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDIVIDUALES

Ref. 25910 - Ø115: Espesor de pastilla: 1,6 mm.

RPM máximas: 13.300.

Ref. 31915 - Ø125: Espesor de pastilla: 1,6 mm.

RPM máximas: 12.250.

## EMBALAJE

Cartón blíster cuatricromía con clip de fijación antirrobo.

Dimensiones blíster:

Ref. 25910 - Ø115: 17,5x15 mm.

Ref. 31915 - Ø125: 17,5x15 mm.

Unidad de venta: 1 blíster.

## NORMATIVA

Conforme a EN-13236.

[www.rubi.com](http://www.rubi.com)