

Discos para sierras circulares de mano serie marrón (cortes rápidos y bastos)



Cortes rápidos y bastos



Características

- Disco de sierra CT altamente resistente al calor para una larga vida útil
- Sistema de dientes alterno para un funcionamiento muy silencioso
- Bajo número de dientes para cortes longitudinales y transversales rápidos y bastos en madera y tablero de virutas
- Superficie de suelo brillante y corona dentada pulida con arena para un aspecto profesional

Adecuado para el material

Adecuado para el material Madera, Tablero de virutas

Especificaciones técnicas

Forma(s) de diente	diente alterno
Material(es)	CT
Otra especificación del producto	Dureza del disco de acero según Rockwell: HRC 40-44 Superficie pulida brillante Corona dentada pulida con chorro de arena
Según la norma	DIN EN 847-1

Adecuado para la máquina

Sierra circular de mano

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolfcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

31.10.2024
Página 1 de 2

Discos para sierras circulares de mano serie marrón (cortes rápidos y bastos)



Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Orificio de alojamiento	Número de filos	Anchura de corte	Velocidad máx. de rotación	EAN-Code
6730000	1	130 mm	16 mm	18	2,4 mm	7.000 RPM	 4 006885 673007 4006885673007
6731000	1	140 mm	12,75 mm	18	2,4 mm	7.000 RPM	 4 006885 673106 4006885673106
6732000	1	150 mm	20 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	 4 006885 673205 4006885673205
6739000	1	160 mm	16 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	 4 006885 673908 4006885673908
6733000	1	160 mm	20 mm	20	2,4 mm	7.000 RPM	 4 006885 673304 4006885673304
6644000	1	165 mm	20 / 16 mm	20	2,4 mm	6.500 RPM	 4 006885 664401 4006885664401
6734000	1	180 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 673403 4006885673403
6646000	1	184 mm	20 / 16 mm	22	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 664609 4006885664609
6735000	1	190 mm	16 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 673502 4006885673502
6736000	1	190 mm	30 mm	30	2,4 mm	6.000 RPM	 4 006885 673601 4006885673601
6737000	1	210 mm	30 mm	30	2,4 mm	5.500 RPM	 4 006885 673700 4006885673700
6650000	1	235 mm	30 mm	30	3,2 mm	4.000 RPM	 4 006885 665002 4006885665002

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.