

Cepillo de disco de alambre de acero

wolcraft®



Características

- Para desherrumbrar y limpiar
- Para preparar trabajos de soldadura directa e indirecta

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal, Chapa
Adecuado con limitaciones	Metal no férreo, Madera, Piedra

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de acero
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Adecuado para la máquina

Taladro

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

21.11.2022
Página 1 de 2

Cepillo de disco de alambre de acero



Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Longitud de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
2709000	1	38 mm	8 mm	9 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")			 4 006885 270909 4006885270909
2710000	1	50 mm	8 mm	11 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 271005 4006885271005
8470000	1	75 mm	7 mm	15 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	 4 006885 847002 4006885847002
2100000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 210004 4006885210004
2101000	1	75 mm	16 mm	17 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	27 mm		 4 006885 210103 4006885210103
8471000	1	100 mm	7 mm	23 mm	vástago redondo	30 mm	6 mm	 4 006885 847101 4006885847101
2102000	1	100 mm	10 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 210202 4006885210202
2103000	1	100 mm	16 mm	23 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")	25 mm		 4 006885 210301 4006885210301