

Cepillo de disco de alambre de latón

wolcraft®



Características

- Para cualquier trabajo fino de esmerilado y pulido

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metal no férreo
Adecuado con limitaciones	Madera, Piedra, Chapa, Metal

Especificaciones técnicas

Versión de guarnición	ondulado
Velocidad máx. de rotación	4.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material de las púas del cepillo	alambre de latón
Según la norma	EN 1083-2
Diámetro del alambre	0,3 mm

Adecuado para la máquina

Taladro

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

19.10.2022
Página 1 de 2

Cepillo de disco de alambre de latón



Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Altura de guarnición	Longitud del alambre	Versión de vástago	Diámetro de vástago	EAN-Code
8475000	1	75 mm	7 mm	15 mm	vástago redondo	6 mm	 4 006885 847507 4006885847507
2110000	1	75 mm	10 mm	15 mm	vástago hexagonal SW 6,35 mm (¼")		 4 006885 211001 4006885211001