



CARACTERÍSTICAS

Capacidad de 45° y 90°.

Fuerza de tracción de 15kg.

De uso industrial profesional.

Imán de ferrita permanente de 1100 Gauss y protegido con baquelita resistente a altas temperaturas.

Chapas de acero unidas con tornillos roscados.

Fuerza: 15 kg.

▶ **VÍDEO**



COD	MOD	A cm	B cm	Kg	
29003	Q1	8,5	15	0,30	10
29004	Q2	11	19,5	0,65	
29005	Q3	14	26	1,20	



MATERIALES Y ACABADOS

Pintura Epoxy naranja RAL 2002 en chapas de acero de 1,5 mm de grosor para Q1 y de 2,5 mm para Q2 y Q3.

Protector exterior e interior de la ferrita fabricado en Baquelita (material indeformable, aislante y estable).

Imán de ferrita permanente:

Q1: Ø 60-32/10mm grosor

Q2: Ø 80-40/12mm grosor

Q3: Ø 100-60/15mm grosor

Tornillos de Métrica 4 pasantes y roscados en las chapas protectoras, 3u en la Q1 y 5u en la Q2 y Q3. Al hacerlos pasantes y roscados, se garantiza un ajuste perfecto sin holguras entre las dos chapas durante toda la vida útil de la herramienta.

EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

Envase individual: blister PET

Código EAN-13:

29003 (8422473290030) 29004 (8422473290047) 29005 (8422473290054)

Incluye instrucciones en la parte trasera del cartoncillo.

Cajas de 10 unidades

NORMATIVA EN VIGOR

Los artículos son testados en nuestro departamento de Calidad realizando todas las pruebas necesarias para asegurar la máxima calidad del producto. No aplica ninguna norma de seguridad.

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 e ISO:14001.