

COLA PARA PAPEL PINTADO

DESCRIPCIÓN

Adhesivo celulósico en escamas, de alta calidad y soluble en agua fría.

PROPIEDADES

- Preparación rápida en agua fría sin formación de grumos.
- Carácter neutro y de aspecto incoloro.
- No se descompone, inalterable a la cal y al cemento.
- Acción fungicida.

APLICACIONES

Adhesivo especialmente indicado para:

- ☐ Colocación de papeles pintados decorativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Propiedades del material envasado:

Viscosidad al 2% (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) a 23 °C	Aprox. 6.000 mPa.s
pH	7

MODO DE EMPLEO

Primeramente preparar un recipiente adecuado y limpiarlo de restos de adhesivo antiguos y de cualquier suciedad ya que así se mejora la estabilidad de la disolución preparada. Seguidamente se dosifica la cantidad apropiada de agua limpia según la tabla de aplicación y dosis siguiente. Se vierte el contenido del paquete removiendo enérgicamente al mismo tiempo, continuando esta labor durante dos minutos más. Se deja reposar unos 15 minutos y se remueve nuevamente y el adhesivo está listo para su uso. Para la colocación del papel conviene previamente eliminar cualquier resto de suciedad que pueda obstaculizar el pegado sobre la pared. Cuando ésta esté limpia se repasa con una capa de COLA PARA PAPEL PINTADO para sellar los poros.

Se procede a encolar el dorso del papel, especialmente en los bordes y el centro mientras se espera a que se seque la pared. Con la pared seca se coloca el papel y se alisa con un cepillo, procurando bajar del centro a los lados para evitar burbujas de aire. Como todos los adhesivos en base acuosa, LA COLA PARA EL PAPEL PINTADO no desarrolla su fuerza adhesiva hasta que se ha evaporado parte del agua, por lo que no se debe intentar arrancar el papel ni exponerlo a humedad muy elevada hasta que se haya secado completamente.

☐ TABLA DE APLICACIÓN

TIPO DE PAPEL	LITROS DE AGUA POR PAQUETE	RENDIMIENTO	
		m ²	rollos
Papeles ligeros	7.5	40	8
Papeles normales	6.25	30	6
Papeles gruesos	5	24	5
Papeles vinílicos	4	22	4
Preparación de paredes	9	100	

ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades al menos durante 2 años. Se presenta en paquetes de 125g.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.unecol.com

LIMPIEZA

Los restos de cola así como la limpieza del equipo de trabajo se realizan directamente con agua.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.