

Para altas exigencias



Características

- Reduce el embotamiento prematuro de la granulación al lijar pintura, barniz y emplaste
- Duración hasta cuatro veces más larga que papel de lijar convencional

Adecuado para el material

Adecuado para el material Metal, Plástico, Carrocerías, Pintura/barniz

Especificaciones técnicas

Dimensiones del producto (anchura x profundidad x altura) 230 x 280 x 1 mm

Otra especificación del producto Acabado especial de la superficie

Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6010000	1	40	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601000 4006885601000
6011000	1	60	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601109 4006885601109

Papel de lijar para pintura/barniz



Número de referencia	Contenido	Tamaño de grano	Anchura del producto	Longitud (profundidad) del producto	Altura del producto	Tipo de embalaje	EAN-Code
6012000	1	80	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601208 4006885601208
6013000	1	100	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601307 4006885601307
6014000	1	120	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601406 4006885601406
6015000	1	180	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601505 4006885601505
6016000	1	240	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601604 4006885601604
6017000	1	320	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601703 4006885601703
6018000	1	400	230 mm	280 mm	1 mm	suelto	 4 006885 601802 4006885601802

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany