

Título del producto Interruptor de persiana UP incl. marco (función de enclavamiento)

Número de artículo 23005

para ... Motores mecánicos y electrónicos para persianas, toldos y venecianas Gama de productos RA

Foto del producto	Volumen de suministro																														
	<table><thead><tr><th></th><th>Cantidad</th><th>Unidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pieza</td><td>Interruptor de persiana</td></tr><tr><td>1</td><td>Pieza</td><td>Marco angular</td></tr><tr><td>1</td><td>Pieza</td><td>Instrucciones de montaje</td></tr></tbody></table>		Cantidad	Unidad	1	Pieza	Interruptor de persiana	1	Pieza	Marco angular	1	Pieza	Instrucciones de montaje																		
	Cantidad	Unidad																													
1	Pieza	Interruptor de persiana																													
1	Pieza	Marco angular																													
1	Pieza	Instrucciones de montaje																													
Datos técnicos	Ámbito de aplicación																														
<table><tbody><tr><td>Tensión de alimentación</td><td>230 V CA / 50 Hz</td></tr><tr><td>Corriente de conmutación</td><td>3 CA 3 carga</td></tr><tr><td>inductiva (motor)</td><td></td></tr><tr><td>Capacidad de conmutación</td><td>máx. 200 W</td></tr><tr><td>0,60 cos phi (motor)</td><td></td></tr><tr><td>Abrazaderas</td><td>Terminales enchufables, máx. 1,5 mm².</td></tr><tr><td>Cable de conexión</td><td>Cable rígido, cable flexible con terminales de cable</td></tr><tr><td>Longitud de pelado</td><td>11 mm</td></tr><tr><td>Temperatura ambiente</td><td>0° a + 50°C</td></tr><tr><td>Clase de protección</td><td>IP 20, sólo en espacios interiores secos</td></tr><tr><td>Cerradura</td><td>mecánico</td></tr><tr><td>Profundidad de instalación</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Dimensión de la instalación</td><td>56 x 56 mm</td></tr><tr><td>Tamaño del marco</td><td>80 x 80 mm</td></tr><tr><td>Color</td><td>Similar a RAL 9016 mate</td></tr></tbody></table>	Tensión de alimentación	230 V CA / 50 Hz	Corriente de conmutación	3 CA 3 carga	inductiva (motor)		Capacidad de conmutación	máx. 200 W	0,60 cos phi (motor)		Abrazaderas	Terminales enchufables, máx. 1,5 mm².	Cable de conexión	Cable rígido, cable flexible con terminales de cable	Longitud de pelado	11 mm	Temperatura ambiente	0° a + 50°C	Clase de protección	IP 20, sólo en espacios interiores secos	Cerradura	mecánico	Profundidad de instalación	30 mm	Dimensión de la instalación	56 x 56 mm	Tamaño del marco	80 x 80 mm	Color	Similar a RAL 9016 mate	- Interruptor de persiana enrollable para controlar motores mecánicos y electrónicos de persianas enrollables, toldos y venecianas. - Montaje empotrado - Interruptor incl. marco: 80x80mm - Área del interruptor 55x55mm - Profundidad de montaje aprox. 30 mm - Fijación mediante garras o tornillos - Compatible con el marco de montaje en superficie* (art. nº 20003) para facilitar el montaje en superficie. - En caso de instalación de autoenyesado sobre superficies fácilmente inflamables, se recomienda adicionalmente la instalación de la placa base* (art. nº. 20013). - Compatible con muchos sistemas de conmutación con dimensión de instalación de 56x56 mm
Tensión de alimentación	230 V CA / 50 Hz																														
Corriente de conmutación	3 CA 3 carga																														
inductiva (motor)																															
Capacidad de conmutación	máx. 200 W																														
0,60 cos phi (motor)																															
Abrazaderas	Terminales enchufables, máx. 1,5 mm².																														
Cable de conexión	Cable rígido, cable flexible con terminales de cable																														
Longitud de pelado	11 mm																														
Temperatura ambiente	0° a + 50°C																														
Clase de protección	IP 20, sólo en espacios interiores secos																														
Cerradura	mecánico																														
Profundidad de instalación	30 mm																														
Dimensión de la instalación	56 x 56 mm																														
Tamaño del marco	80 x 80 mm																														
Color	Similar a RAL 9016 mate																														
	*no incluido en el volumen de suministro.																														

Título del producto Interruptor de persiana UP incl. marco (función de enclavamiento)

Número de artículo 23005

para ... Motores mecánicos y electrónicos para persianas, toldos y venecianas Gama de productos RA

Ventajas del producto	Instrucciones de montaje
- Para controlar fácilmente el motor de una persiana enrollable, un toldo o una veneciana mediante un interruptor basculante - Funcionamiento muy cómodo gracias a la función de enclavamiento, después de pulsar los botones permanecen en la posición pulsada - Colocación exacta de la persiana enrollable, veneciana o toldo - Fijación sencilla mediante garras o tornillos - Óptica Schellenberg compatible con otros productos de conmutación Schellenberg - Adaptación óptica a la serie de interruptores comunes - Compatible con muchas series de interruptores con dimensión de instalación de 56x56 mm	- Atención: ¡Los trabajos eléctricos sólo deben ser realizados por un electricista autorizado o una persona con formación demostrable en trabajos eléctricos!
Descripción del embalaje	Producto y envasado
Tipo de envase Cartón plegable Impresión4 colores Altura del embalaje (mm) 140 Anchura del embalaje (mm) 110 Profundidad de embalaje (mm) 60 Idiomas Embalaje INT Lenguas MA INT Peso bruto 173 g Peso neto 97 g Número del arancel aduanero85362010	 

Título del producto Interruptor de persiana UP incl. marco (función de enclavamiento)

Número de artículo 23005

para ... Motores mecánicos y electrónicos para persianas, toldos y venecianas Gama de productos RA

Dimensiones

