

AR CONDICIONADO PORTÁTIL LOFT



MODELO

CÓDIGO EAN	KWPC020LOFT	KWPC026LOFT	KWPB026LOFT	KWPC035LOFT	KWPB035LOFT
	8435483855670	8435483855687	8435483855694	8435483855700	8435483855717

Alimentação elétrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
----------------------	--------	--------------------------	--	--	--

RENDIMIENTO

Capacidade de refrigeração	Capacidad	kW	2	2,6	2,6	3,5	3,5
	Consumo	W	785	1.000	1.000	1.345	1.345
	Corriente	A	3,5	4,5	4,5	6	6
	EER	—	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A	A	A	A	A
Capacidade de aquecimento	Capacidad	kW	-	—	2,4	—	3,2
	Consumo	W	-	—	1043	—	1.391
	Corriente	A	-	—	4,7	—	6,3
	COP	—	-	—	2,3	—	2,3
	Clasificación Energética	Calor	-	—	A	—	A

CARACTERÍSTICAS

Potência sonora	dB(A)	65	65	65	65	65
Pressão sonora	dB(A)	54	55	55/54	55/54/53	55/54/53
Fluxo de ar	m³/h	320	320	320	300	300
Perímetro climatizável (dependendo das condições do quarto)	m²	10~16	12~18	12~18	14~20	14~20
Temperatura de funcionamento	°C	18-35	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura seleccionável	°C	16-31	16-31	16-31	16-31	16-31
Capacidade de desumidificação	l/24h	19,2	28,8	28,8	36	36
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290	R290	R290
	Quantidade de carga	Kg	0,14	0,16	0,16	0,215

DIMENSÕES E PESO

Dimensões líquidas (AnxAlxPr)	mm	330x680x280	330x680x280	330x680x280	355x807x330	355x807x330
Dimensões brutas (AnxAlxPr)	mm	370x880x320	370x880x320	370x880x320	517x850x412	517x850x412
Peso líquido / Bruto	Kg	19 / 21	20 / 22	19 / 21	24 / 26	24 / 26

CONEXÕES

Comprimento / Diâmetro do tubo de evacuação	mm	1500 / 150	1500 / 150	1500 / 150	1.500 / 165	1.500 / 165
---	----	------------	------------	------------	-------------	-------------

*Dependendo do modelo