

Ficha de producto

Código: 1500002296

EAN 13: 4004625409596

Bomba sumergible inoxidable de aguas sucias BTS-250i

Presentación: caja de cartón individual a 4 colores

Unidad de envío: 1

SUPER EGO

Fotografía



Descripción de producto:

Bomba sumergible inoxidable para aguas sucias diseñada para el bombeo de agua de lluvia, agua dulce, agua corriente, tratada con cloro (agua de piscinas). Con flotador (interruptor) ajustable que conecta y desconecta la bomba según el nivel del agua (p.ej., prevención pequeñas inundaciones).

Características:

1. Salidas: **G1"- G1.1/2"; Ø 1"-1.1/4"**
2. Altura máxima: **11 metros**
3. Profundidad máxima: **5 metros**
4. Máximo caudal: **25.000 litros/hora**
5. Paso máximo de sólidos: **40 mm**
6. Cuerpo de acero inoxidable

Características técnicas:

- 1- Potencia: **1.300 W**
- 2- Voltaje y Frecuencia: **230V/50Hz**
- 3- Presión máxima: **1,1 bar**
- 4- Longitud del cable: **10 metros**
- 5- Tipo de cable: **H07RN-F3G 1.0mm²**
- 6- Aislamiento: **IPX8**
- 7- Temperatura máxima del líquido: **35°C**
- 8- Peso: **7,78 kgs**
- 9- Dimensiones de la caja: **450x250x250 mm**
- 10- Dimensiones producto: **440x310x240 mm**

Otras imágenes

Aplicaciones:

- Extracción de aguas de depósitos fluviales
- Extracción agua de una piscina
- Extracción de agua de un pozo para riego
- Extracción de agua en pequeñas inundaciones domésticas p.e. trasteros

Certificaciones: CE

EN60335-2-41:2003/A2:2010 · EN60335-1:2012/A11:2014
EN62233:2008
EN55014-1:2006/A2:2011 · EN55014-2:1997/A2
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014 · EN61000-3-3:2013 · EN62321:2009

Observaciones:

No usar para el suministro agua alimentaría o la limpieza de productos alimenticios. No es adecuado para su uso comercial o industrial. No usar para un funcionamiento continuo (p.ej., la circulación permanente en sistemas de filtrado). No usar con líquidos que contengan materiales abrasivos (p.ej., arena) o mezclas de tierra, arena, barro o arcilla.