Eje flexible, diseño resistente

Para lijar de forma controlada y precisa con el taladro

Características

- Eje flexible, diseño resistente, para lijar de forma controlada y precisa con el taladro
- Cable flexible para una máxima libertad de movimientos
- Gran suavidad de funcionamiento gracias al rodamiento de bolas triple
- Vástago redondo de 8 mm, compatible con taladros habituales
- Portabrocas de llave para herramientas con un diámetro de vástago de 1,5 a 8 mm
- Sujeción y liberación sencillas de accesorios de taladro
- Muchas aplicaciones para hobby y bricolaje

Instrucciones de uso

Carga de trabajo máxima: 5 kg

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

Eje flexible, diseño resistente

Especificaciones técnicas

Longitud (profundidad) del producto	1.300 mm
Ancho(s) de sujeción	1,5–8 mm
Diámetro de vástago	8 mm
Velocidad máx. de rotación	3.500 RPM
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Otra especificación del producto	Portabrocas de llave 3 rodamientos de bolas Con dispositivo antitorsión

Volumen de suministro

1 eje flexible, diseño resistente
1 llave para portabrocas

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Longitud (profundidad) del producto	EAN-Code
2147000	1	1300	4 006885 214705 4006885214705
2147015	1	1300	4 006885 016286 4006885016286

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.