

Ref.: C253232L

CILINDRO DE SEGURIDAD C2

- Cilindro de alta seguridad multipuntos europerfil
- 5 llaves de latón niquelados.
- Sistema de bloqueo con 5 pitones activos.
- Muelles, pitones y contrapitones en acero inoxidable.
- Protección frontal antitaladro (2 antitaladros en rotor y 1 a cada lado del cuerpo).
- Acabado en latón o níquel.
- Adquirible con leva de 15 o 13,25 y engrane de 10 o 13 dientes.
- Adquirible en version de medio cilindro y cilindro de pomo.
- Adquirible en version doble embrague (No de serie)
- Tarjeta personal para copia de llaves.
- Certificado según norma UNE-EN 1303:2006 --> Clasificación: I, 6, 0, 0, 0, C, 3, 2*
- Durabilidad: Más de 100.000 ciclos (Grado máximo: 6)
- Resistencia a la corrosión y temperatura: Correcto funcionamiento a -20°C y a +80 °C (Grado máximo: C)
- Seguridad relativa a la llave: Más de 15.000 combinaciones efectivas (Grado: 3)
- Resistencia al ataque: Grado máximo de resistencia al ataque mediante el uso de escudos (Grado máximo: 2)



Tamaño	L	A	B
33x33	64	32	32
35x33	67	35	32
35x35	70	35	35
40x33	71	40	32
45x33	77	45	32
45x40	80	45	40
50x33	82	50	32
45x45	85	45	45
45x45	85	45	45
50x40	86	50	40
60x33	93	60	32
55x40	93	55	40
65x33	97	65	32
55x45	98	55	45
65x40	100	65	40
70x33	102	70	32
70x40	105	70	40
80x50	115	80	50