

Ref.: C253232L

CILINDRO DE SEGURIDAD C2

- Cilindro de alta seguridad multipuntos europerfil
- 5 llaves de latón niquelados.
- Sistema de bloqueo con 5 pitones activos.
- Muelles, pitones y contrapitones en acero inoxidable.
- Protección frontal antitaladro (2 antitaladros en rotor y 1 a cada lado del cuerpo).
- Acabado en latón o níquel.
- Adquirible con leva de 15 o 13,25 y engrane de 10 o 13 dientes.
- Adquirible en version de medio cilindro y cilindro de pomo.
- Adquirible en version doble embrague (No de serie)
- Tarjeta personal para copia de llaves.
- Certificado según norma UNE-EN 1303:2006 --> Clasificación: I, 6, 0, 0, 0, C, 3, 2*
 - Durabilidad: Más de 100.000 ciclos (Grado máximo: 6)
 - Resistencia a la corrosión y temperatura: Correcto funcionamiento a -20°C y a +80 °C (Grado máximo: C)
 - Seguridad relativa a la llave: Más de 15.000 combinaciones efectivas (Grado: 3)
 - Resistencia al ataque: Grado máximo de resistencia al ataque mediante el uso de escudos (Grado máximo: 2)



Tamaño	L	A	B
35x53	64	52	52
35x57	67	55	52
35x61	70	55	55
40x57	71	45	52
40x61	74	45	52
40x65	76	45	45
45x61	82	55	52
45x65	85	55	45
45x69	88	45	45
50x61	88	55	45
50x65	91	55	45
50x69	94	45	45
55x61	95	55	45
55x65	98	45	45
55x69	101	55	45
60x61	106	55	45
60x65	109	45	45
65x61	112	75	52
70x61	115	75	45
80x61	125	85	52