

CERRADURAS DE EMBUTIR CORTAFUEGO. VERSIÓN ANTIPÁNICO



Mito Panic

Características Técnicas:

- Frente en acero cincado
- Caja en acero cincado
- Picaporte en acero cincado
- Cuadro manilla 9 mm
- Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371

Mano:

0= Reversible

Cilindro no incluido

Bajo pedido:

- Frente inox (acabado 20)

Normativa:

Certificación con los dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321, 59371, 59607 y 59617

Tipología	Descripción						REFERENCIA				
		Vueltas	Ejes	Frente	Entrada	Uds.	Tipo	Dim	Mano		
								Dcha.	Izda.		
	• Sólo picaporte • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte - La manilla retrae el picaporte sólo si esta descondenada. • Cuadro manilla partido	-	72	24	65	6	43110	65	0	0	
	• Picaporte y palanca • Palanca 15 mm • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca • Cuadro manilla pasante	1	72	24	65	6	43120	65	0	0	
	• Picaporte y palanca • Palanca 15 mm • FUNCIONAMIENTO: - Interior: con dispositivo antipánico y/o llave - Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte • Cuadro manilla partido	1	72	24	65	6	43130	65	0	0	