

## Metylan Cola Special

Cola para papeles pesados y vinílicos  
Fácil disolución / Alto rendimiento



### 1. TIPO DE PRODUCTO

Metilcelulosa de alta calidad reforzada con resina sintética.

### 2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Encolado de papeles pintados gruesos, pesados, textiles, vinílicos y otros papeles especiales.
- Fácil de aplicar. Se puede utilizar sobre cal y hormigón.
- Fácil de disolver
- Máxima duración

### 3. PROPIEDADES

Color	Blanco
Aspecto	Polvo blanco. Tras la preparación, líquido viscoso
Densidad	500-600 g/L
pH de la solución	7, neutro
Fuerza	Muy elevada
Resistencia a la humedad	Elevada
Resistencia a cambios de temperatura	Sí

### 4. MODO DE EMPLEO

#### 1. Preparación de la pared:

- Despegar los papeles viejos con Metylan Arrancapapeles.
- Eliminar las capas de pinturas anteriores.

- Tapar grietas y agujeros existentes.
- Dejar la pared lisa y libre de polvo y grasa.
- Sellar los poros de la pared aplicando una capa de imprimación con Metylan Cola Especial diluida en la concentración indicada en la Tabla.
- Esperar a que la pared esté completamente seca.

## 2. Preparación de la cola:

- Poner en un cubo la cantidad de agua fría y limpia requerida (ver Tabla).
- Espolvorear la cantidad de Metylan Cola Especial necesaria (ver Tabla) removiendo al mismo tiempo.
- Esperar 20-30 minutos y agitar de nuevo enérgicamente.
- La cola está entonces lista al uso.

**TABLA: PROPORCIÓN DE MEZCLA**

<b><i>Imprimación de la pared</i></b>	Verter el contenido de 1 envase (180g) en 9 litros de agua; Rendimiento: 65-90m <sup>2</sup> .
<b><i>Papel no tejido</i></b>	Verter el contenido de 1 envase (180g) en 4 litros de agua; Rendimiento: 21-26m <sup>2</sup> . 4 rollos aprox.
<b><i>Papel pesado no tejido</i></b>	Verter el contenido de 1 envase (180g) en 4 litros de agua; Rendimiento: 21-26m <sup>2</sup> . 4 rollos aprox.
<b><i>Papel con relieve, vinílico</i></b>	Verter el contenido de 1 envase (180g) en 4 litros de agua; Rendimiento: 21-26m <sup>2</sup> . 4 rollos aprox.

## 3. Aplicación de la cola:

- Cortar el papel según la altura de la pared dejando 5 cm de margen en cada extremo.
- Encolar uniformemente el dorso del papel con una brocha.
- Seguir las instrucciones del fabricante del papel por si requiere de alguna medida de aplicación adicional (p.ej. dejarlo reblandecer unos 5-10 minutos, aplicar inmediatamente...).

## 4. Colocación del papel:

- Comenzar la colocación cerca de un ángulo de la pared a una distancia inferior a la de la anchura del rollo de papel y marcar la vertical con la ayuda de una plomada.
- Colocar el primer rollo siguiendo la marca.

- Alisar con un cepillo amplio desde el centro hasta los bordes y de arriba abajo para eliminar las arrugas y burbujas.
- Colocar el resto de los rollos ajustando el dibujo.
- Cortar el exceso de papel por arriba y abajo.

## 5. Limpieza

- Quitar los posibles restos de cola con una esponja o trapo húmedo antes de que endurezca el producto.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

## 5. PRESENTACIÓN

Paquete de cartón con 180g de producto.

## 6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 2 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

## 7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.  
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona  
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100