

Metylan Arrancapapeles

Elimina todo tipo de papeles pintados

1. TIPO DE PRODUCTO

Producto acuoso formado con tensoactivos no iónicos, antiespumantes y conservantes.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

- Fácil despegue de todo tipo de papeles pintados de la pared.

3. PROPIEDADES

Tecnología	Base agua
Color	Transparente
Aspecto	Líquido fluido
pH de la solución	7, neutro
Rendimiento	Una botella sirve para aprox. 100m ²

4. MODO DE EMPLEO

1. Preparación de la mezcla:

- Proporción de mezcla:
Para desprender papeles ligeros verter 250mL (1/2 de botella) de Metylan Arrancapapeles en 10L de agua.
Para desprender papeles pesados y estucados verter 500mL (1 botella) en 10L de agua.
- Agitar unos instantes.

2. Preparación del soporte:

- A los papeles vinílicos y lavables debe abrírseles el poro con la ayuda de un cepillo metálico o una lija para facilitar la penetración del producto.



3. Aplicación de la cola:

- Aplicar la disolución con brocha o esponja sobre la pared a desempapelar.
- Dejar actuar el producto de 5 a 15 minutos (según el tipo de papel).
- El papel se desprenderá fácilmente tirando de él mismo.
- Si quedan pequeños restos de papel acabar de quitarlos con una espátula.

5. PRESENTACIÓN

Botella de plástico con 500 mL de producto.

6. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, entre 10°C y 25°C, es de 12 meses. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

7. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en <http://mysds.henkel.com>, o a través de nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406).

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto. Esta hoja técnica sustituye y anula a todas las emitidas con anterioridad para el producto.

HENKEL IBÉRICA S.A.
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona
Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100