

31 **A**


ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN

INSTALLATION FEATURES

Instalación Installation	Embutir Flush	Profundidad aleta Jaw deep	8,10 mm
Reversible Reversible	No No	Ajuste aleta flex Flex jaw adjust	No No
Alto High	90 mm	Ciclos testeados Tested cycles	200.000
Ancho Width	20 mm	Rango temperatura trabajo Temperature working range	-15°C/40°C
Profundo Deep	28 mm	Resistencia a rotura Breaking resistance	295 Kg

PLANO TÉCNICO

TECHNICAL DRAW



FUNCIONES

FUNCTIONS

Desbloqueo Unlatching	No No
Microswitch (305) Microswitch (305)	No No
Diodo Diode	Opcional Optional
Varistor Varistor	Opcional Optional

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

ELECTRIC FEATURES

RANGO VOLTAJE VOLTAGE RANGE	6-12	8-12	24	12 (412)	24 (424)	12 (512)	24 (524)	
	AC-DC	AC-DC	AC-DC	DC	DC	DC	DC	
FUNCIONAMIENTO FUNCTIONMENT	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE		FAIL SECURE	FAIL SAFE	FAIL SAFE
				N	A			
RESISTENCIA BOBINA (Ω) COIL RESISTANCE (Ω)	8	17	58	68	58	220	70	230
CICLO CARGA ELÉCTRICA (%ED) ELECTRIC DUTY CYCLE (%ED)	10% ED 12 VDC	20% ED 12 VDC	20% ED 24 VDC	100% ED 12 VDC	100% ED 12 VDC	100% ED 24 VDC	100% ED 12 VDC	100% ED 24 VDC
CONSUMO CORRIENTE AC (mA) AC CURRENT CONSUMPTION (mA)	565 (6V) 1150 (12V)	350 (8V) 510 (12V)	340	-	-	-	-	-
CONSUMO CORRIENTE DC (mA) DC CURRENT CONSUMPTION (mA)	750 (6V) 1500 (12V)	490 (8V) 715 (12V)	410	180	210	120	190	110
MÁXIMA PRECARGA APERTURA AC MAXIMUM PRELOAD OPEN AC	100N (12V)	-	-	-	-	-	-	-
MÁXIMA PRECARGA APERTURA DC MAXIMUM PRELOAD OPEN DC	-	-	-	-	-	-	-	-
TOLERANCIA BOBINA COIL TOLERANCE	Máxima tolerancia bobina 5% Max coil tolerance 5%							

