



Fecha de revisión: 15-07-2019  
Versión:3

# COLA TEJIDOS

## DESCRIPCIÓN

Dispersión acuosa de alta calidad de resinas sintéticas para unir diferentes tejidos entre sí o con madera o cuero.

---

## PROPIEDADES

- Rápido agarre inicial, fácil de aplicar y alta resistencia final.
  - Uniones muy resistentes.
  - No contiene disolventes y además no precisa de ningún aditivo para su empleo.
  - Después de curado, la línea adhesiva es transparente y flexible.
  - Resistente a la luz y las condiciones atmosféricas.
  - Las piezas unidas se pueden lavar y planchar.
  - La limpieza en seco de las piezas puede ser posible.
  - Las propiedades de adhesión pueden mejorarse (resistencia a la temperatura y condiciones de lavado) si se plancha la unión.
- 

## APLICACIONES

Adhesivo de uso general indicado para:

- Pegado de textiles (algodón, jeans, lino, fieltro y mezclas de fibras sintéticas con menos del 60% sintético) uno debajo del otro y junto con madera o cuero.
  - Reparación de agujeros y rasgaduras en textiles.
  - No utilice para unir seda y ropa hecha de fibras sintéticas con más del 60% sintético.
- 

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Propiedades del material envasado:

Viscosidad (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) a 23 °C	Aprox. 12.000 mPa.s
Peso específico	Aprox. 1 g/mL
Contenido en sólidos	Aprox. 52%
Inflamabilidad	No inflamable

---

## MODO DE EMPLEO

SUPERTITE SAM, S.A.  
Pol. Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia,44  
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN  
Tel.: (34) 96 178 31 90  
e-mail: [info@supertite.es](mailto:info@supertite.es)  
Web: [www.supertite.com](http://www.supertite.com)



Fecha de revisión: 15-07-2019

Versión:3

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa y polvo. El adhesivo se puede aplicar usando pincel o espátula para untar. Aplicar la cola sobre una de las partes a unir, dejar airear durante 5 minutos, junte las dos piezas haciendo una presión fuerte durante 30 segundos.

Después de 30 minutos, las piezas adheridas se pueden planchar (poner una tela sobre el tejido para planchar), por lo que el tiempo de secado se acorta y la estabilidad de lavado y limpieza mejora.

---

---

## **ALMACENAMIENTO**

Este producto, conservado dentro del envase de origen y en un lugar fresco y seco, evitando la exposición solar directa, mantiene sus propiedades al menos durante el tiempo indicado en la tabla:

ENVASE	PERIODO UTILIZACIÓN PREFERENTE
Tubo aluminio	2 años

## **PRESENTACIÓN**

Consulta en página web [www.supertite.es](http://www.supertite.es)

---

## **LIMPIEZA**

Los restos de cola, así como la limpieza del equipo de trabajo se realizan directamente con agua.

---

## **SEGURIDAD E HIGIENE**

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

---

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.

SUPERTITE SAM, S.A.  
Pol. Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia,44  
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN  
Tel.: (34) 96 178 31 90  
e-mail: [info@supertite.es](mailto:info@supertite.es)  
Web: [www.supertite.com](http://www.supertite.com)



Fecha de revisión: 15-07-2019  
Versión:3

SUPERTITE SAM, S.A.  
Pol. Ind. Juan Carlos I  
Avda. de la Foia,44  
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN  
Tel.: (34) 96 178 31 90  
e-mail: [info@supertite.es](mailto:info@supertite.es)  
Web: [www.supertite.com](http://www.supertite.com)