



Fecha revisión: 2020-02-18

Versión: 2

ADHESIVO PLASTICOS FLEXIBLES

DESCRIPCIÓN

Adhesivo especial para encolado y reparación de plásticos flexibles tipo PVC, ABS, y otros.

PROPIEDADES

- Líquido incoloro de secado rápido, flexible y transparente.
- Uniones resistentes y fiables, consiguiéndose unas soldaduras totalmente estancas.
- No es apto para la unión de polietileno y polipropileno.

APLICACIONES

Adhesivo especialmente indicado para:

- Reparación profesional sin parches de plásticos flexibles tipo PVC y ABS.
- Todo tipo de reparaciones de skay, toldos, lonas, balones de playa y deporte, chubasqueros, botas de agua, cortinas de ducha, piscinas y embarcaciones de plástico, salvavidas, colchonetas, maletas, bolsos simil piel, tiendas de campaña, etc...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

☐ Propiedades del material envasado:

Viscosidad (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3)	Aprox. 350 mPa s
Contenido en sólidos	Aprox. 18 %
Peso específico	Aprox. 0,90 g/mL
Inflamabilidad	Muy inflamable
Tiempo de secado a presión (en condiciones normales)	24 h
Temperatura de aplicación	-5 a +30°C
Temperatura de servicio	-5 a +50°C

MODO DE EMPLEO

En primer lugar, se deben limpiar las superficies a unir con alcohol o con agua y jabón y dejarlas secar totalmente. En caso de que la reparación se reduzca a un poro basta con aplicar una sola gota. Para la reparación de pequeños cortes o rasgaduras se debe aplicar un cordón de ADHESIVO PLASTICOS FLEXIBLES a lo largo de toda la superficie, manteniendo los bordes bien unidos, dejando secar durante 30-45 minutos. Para reparaciones de cortes mayores, conviene aplicar un parche del mismo material procurando que sobresalga suficientemente del corte o mantenga unida con cinta adhesiva los bordes, para conseguir un buen contacto, dejando secar 30-45 minutos.

Se recomienda dar una segunda capa de adhesivo para conseguir la máxima resistencia, dejando secar un mínimo de 12 horas antes de utilizarse.

Para un buen acabado se aconseja utilizar lija fina humedecida en agua.

ALMACENAMIENTO

UNECOLGROUP

unecol adhesive ideas s.l.

Parque Ind. Juan Carlos I. Avenida de la Foia, 44 | 46440 Almussafes | (Valencia) SPAIN | T (+34) 902 99 54 64 F (+34) 902 99 57 20 |



supertite.com



Fecha revisión: 2020-02-18

Versión: 2

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades al menos durante 2 años. Por ser un producto muy inflamable deben tomarse las debidas precauciones y almacenarlo lejos de llamas, chispas y focos de calor, en áreas con prohibición de fumar.

PRESENTACIÓN

Consulta en página web www.supertite.com

LIMPIEZA

El producto fresco se elimina con un trapo empapado en disolvente. ADHESIVO PLASTICOS FLEXIBLES ataca al PVC y otros plásticos, por lo que debe evitarse todo contacto accidental del producto con los materiales.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.