



## OPTIMIX 120




### Hormigonera suministrada en caja

- Cada una de las piezas está montada a falta de su ensamblaje.
- Chasis robusto
- Corona completa de ABS
- Protector de corona ABS
- Desbloqueo de bombo por volante
- Palas de mezcla en V
- Motor eléctrico monofásico:
  - 230V / 50 Hz,
  - Protección IP45,
  - Sonda térmica
  - Interruptor con disyuntor
- Se suministra desmontada y en caja.
- Dimensiones Optimix 120 (mm): (largo) 1140 x (ancho) 650 x (alto) 1200
- Ruedas para modelo Optimix 120 Ø215 mm



| Características técnicas   |                 | OPTIMIX 120 |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| Capacidad cuba             | litros          | 120         |
| Capacidad mezcla           | litros          | 100         |
| Rotación                   | rpm             | 24          |
| Motor monofásico 230V/50Hz | W               | 700         |
| Peso                       | Kg              | 35          |
| Nivel Sonoro Lwa           | dB              | 85          |
| Referencia                 | <b>H.120LPS</b> |             |



**OPTIMIX 120**  
1/2 saco\* de cemento de 35kg en cada mezcla.

\* información orientativa en función de la densidad de cemento y material a usar.



#### Volante.

Desbloqueo de bombo por volante.



#### Capó.

Capó ABS.



#### Interruptor.

Interruptor protegido + tecla stop.  
Toma entrada 2P+T



#### Protector corona.

Protector corona ABS



#### Palet.

OPTIMIX 120: 8uds.  
OPTIMIX 120: 4uds.



#### Dimensiones embalaje:

OPTIMIX 120  
(largo) 730 mm  
(ancho) 660 mm  
(alto) 600 mm