

# MASILLA DE CAPA FINA

- Para rellenar pequeños desperfectos en capa fina.
- Para alisado y nivelado de paredes tras arrancar papel pintado.
- Sobre soportes interiores absorbentes como: yeso, escayola, placa de cartón yeso,...

## CARACTERÍSTICAS

- Acabado fino y duro.
- Buena adherencia.
- De uso interior.

## UTILIZACIÓN

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Añadir 0,4 l de agua por 1 kg de polvo, y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante aproximadamente 6 horas a 20 °C.

Aplicar con llana o espátula de acero inoxidable. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

## DATOS TÉCNICOS

### Producto

Aspecto: Polvo blanco

Densidad aparente polvo: 0.70 g/cm<sup>3</sup>

Densidad aparente pasta: 1.65 g/cm<sup>3</sup>

Granulometría: Fino, inferior a 200 micras

### Aplicación

Agua de mezcla: 0,4 l de agua para 1 kg de polvo

Espesor máximo: 5 mm

Tiempo de trabajo: aprox. 6 h

Tiempo de secado (23°C y 65% humedad): variable según espesor

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

Limpieza de herramientas: con agua

### Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad.

### Seguridad

Exento de etiquetado de seguridad

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.