

MASILLA DE CAPA FINA PARA REPARACIONES RÁPIDAS

- Masilla lista al uso de secado rápido.
- Para reparar pequeñas fisuras, grietas y agujeras en paredes y techos. Sobre soportes de yeso, escayola, placas de cartón-yeso, cemento, hormigón, ladrillo, madera, pinturas plásticas, poliestireno, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Pasta de secado rápido.
- Fácil aplicación.
- Acabado muy bueno.
- De uso interior y exterior, siempre que sea recubierto.

UTILIZACIÓN

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Masilla lista al uso. Amasar el tubo antes de usar. Aplicar directamente o con espátula. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto

Color: blanco

Densidad: 1,65 g/cm³

Granulometría: fino, inferior a 100 micras

Aplicación

Espesor máximo: 2 mm

Tiempo de trabajo: sin límite

Tiempo de secado: aprox. 15 min, variable según condiciones climáticas

Lijar/pintar: después de seco

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

Limpieza de herramientas: con agua

Precauciones

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

En el exterior recubrir con un revestimiento adecuado.

Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo del calor y las heladas.

Seguridad

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.