

MASILLA DE CAPA FINA LISTA AL USO

- Masilla lista al uso.
- Para alisar y reparar paredes y techos.
- Sobre soportes absorbentes de yeso, placa de cartón-yeso, pinturas absorbentes o mates, madera, placa de madera aglomerada,....

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona un acabado de extraordinaria finura, apto para la mayoría de las pinturas.
- Buena adherencia sobre soportes de obra porosos.
- Merma mínima. No fisura en el espesor recomendado.
- De uso interior.

UTILIZACIÓN

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimir soportes muy absorbentes con imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto

Color: blanco

Densidad: 1,75 g/cm³

Granulometría: fino, inferior a 100 micras

Aplicación

Espesor máximo: 2 mm

Tiempo de trabajo: sin límite

Tiempo de secado: aprox. 24 h/mm, variable según condiciones climáticas

Lijar/pintar: después de seco

Consumo: aprox. 1,75 kg/m² y mm de espesor

Temperatura de aplicación: entre 5 y 35°C

Limpieza de herramientas: con agua

Precauciones

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

No apto sobre pinturas epoxi o poliuretanos.

Almacenaje

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo del calor y las heladas.

Seguridad

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.